DC120

Kleiner Einbaumagnetkontakt, 2m Kabel, Einpressmontage

DC120 Magnetkontakt für Snap-In-Montage

Magnetkontakt für Snap-In-Montage für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich.

Installation

Der hermetisch abgedichtete Reedschalter ist mit einer exklusiven Polyurethan-Verbindung vergossen. Schalter und Alnico V-Magnet werden mit einem geeigneten Klebstoff in Holz oder Aluminium gebohrt. Das Schalter- und Magnetgehäuse verfügt über drei Lamellen, die gegen das Montageloch gedrückt werden.



Einzelheiten

- Kontakt nur 19 mm lang, ideal für den Einbau in dünne Rahmentüren und Fenster
- Mit 18 mm Fugenabstand für eine schnellere Montage
- Ideal für die Vorverdrahtung, es ist nicht mehr nötig, Kontakt und Vorverdrahtung in dasselbe Stiftleistenloch zu stecken
- 2m Kabellänge
- Mit Sabotageschutz

DC120

Kleiner Einbaumagnetkontakt, 2m Kabel, Einpressmontage

Technische Spezifikationen

General

Application type	Montagem Embutida
Contact type	NF
Connectivity	4 Adern, 2 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	18 mm (max.)

Physical

Dimensions contact / sensor	9 x 20 mm (Ø x L)
Diameter	10 mm
Colour	Beige

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.