DD669

Kombidetektor 20 m 18 gardiner, loftsmontering

18 gardiner til detektering

DD600 produktserie indgår som supplement til den succesfulde EV600 produktserie PIR, som består af bevægelsesdetektorer med dual teknologi. 18 gardiner giver maksimal detektionsevne, inklusiv fuld afsløring af underkravling over et beskyttet område på op til 20 meter i diameter. Den unikke spejl optik teknologi er en glidende fokusering, som skaber fuldstændige gardiner, som sikrer at sporet af den ubudne gæst aldrig mistes.

4D signalbehandling

4D signalbehandling skelner effektivt mellem ubudne gæster og falske alarmsignaler, og for at kunne imødekomme diversiteten i sikkerhedsinstallationer har DD600 serien også 4D signalbehandling og bi-gardin behandling til hårdere miljøer. Kombinationen af spejl optik med 4D signalbehandling giver ikke kun bedre detektering, men øger også stabilitet og afvisningen af falske alarmer.

Afstandsindstilling af radar

DD600 bevægelsesdetektorer indeholder en unik radar teknologi, som gør det muligt at afstandsindstille på 5.8GHz frekvens. Afstandsinstillingen indebærer at der ikke genereres alarmer i forbindelse med bevægelser uden for den valgte distance.

Planforsinket i loftet

EV600 og DD600 bevægelsesdetektorer kan monteres planforsinket i med loftet med ekstraudstyr 360FM. 360FM kan monteres i loftet således at kun den øverste del af bevægelsesdetektoren er synlig.



Detaljer

- kombi bevægelsesdetektor
- trin & glidende fokus multi-gardin spejl optik
- afstandsindstilling af radar på 5.8 GHz
- plug-in electronik
- forsejlet optik
- 4D signal behandling til reducering af utilsigtede alarmer
- valgbar mønsterdækning med spejl masker
- ekstra bi-gardin behandling til hårdere miljøer
- ingen justering ved forskellige monteringshøjder
- F&P klasse 2
- EU godkendelser

DD669

Kombidetektor 20 m 18 gardiner, loftsmontering

Tekniske specifikationer

General

Technology	Dupla
Application type	Montagem no Teto
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	4D
Pry-off tamper kit	ST400 (opcional)

Detection

Max. detection range	20 m
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sec

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Isolado ou EOL 47K7
Remote control lines	Dia/Noite, Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical

Colour	Hvid
Mounting height	2.5 a 5 m

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2
Certification	VdS



Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57