AS505

Außensirene mit einzelner oranger Blitzleuchte



Einzelheiten

- Attraktives, hochwertig geformtes Gehäuse
- Doppelter Piezo-Sounder mit 114 dB @ 1m Schallleistung
- Vertikale oder horizontale Montage
- Vollständig vergossene Elektronik
- Stroboskop-Blitzleuchte
- Wählbare Komfort-LED-Anzeige
- Sabotageerkennung für Abriss und Öffnen
- Eigenüberwachung von Kabelunterbrechung oder Manipulationen
- Einfache Installation
- Auswahl der Haltepolarität
- Unabhängige Ansteuerung / Abschaltung von Blitzleuchte und Sirene
- Auswahl der Abschaltzeit
- Wählbare Sabotagekonfiguration

AS505

Außensirene mit einzelner oranger Blitzleuchte

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Siren
Type	Outdoor siren
Sounder output (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Flash frequency	50 bis 60 pro Minute

Electrical

Operating voltage	10 bis 14.5 V

Physical

Material	Polycarbonate

Environmental

Operating temperature	-25 bis +55°C

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.