# TVN-1204cS-1T

## TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

### ¿Por qué TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12cS ofrece una solución de grabación compacta y con todas las funciones para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP (4K).
El TVN-1204cS es un grabador rentable y fácil de usar capaz de grabar hasta cuatro cámaras IP.
.

### Fácil de usar

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una instalación rápida de la grabadora.
El TVN 12cS se puede agregar a Internet sin reenvío de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync incorporada. Mostrar video remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con cámaras TruVision dedicadas que pueden admitir la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápido y sin esfuerzo.

### Aplicaciones

El TVN 12cS es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, donde la facilidad de uso y el rápido tiempo de implementación son importantes.







### Detalles

- Configuración Plug and Play integrada de Linux
- Admite codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Configuración automática de direcciones IP a través de puertos PoE Plug&Play
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps para un máximo de cuatro cámaras IP
- Almacenamiento integrado de 1 TB
- Grabación en tiempo real (Hasta 4 MP)
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de configuración de cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección dedicada de personas/vehículos en combinación con cámaras compatibles
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de paneles de intrusión de KGS IP a través de informes SIA/XSIA
- Compatibilidad con teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo basado en navegador, OSD y software para video grabado y configuración en vivo
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visualización remota

# TVN-1204cS-1T

## TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Operating system | Embedded Linux |
| Rack mountable | No |

### Video/audio input

| | |
|---|---|
| Camera channels | 4 |
| IP camera channels | 4 |
| Camera bandwidth | 40 Mbps |
| Audio compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 |
| Max. IP audio in | 4 |
| Max. analog audio In | 1 |
| Supported video compression standards | H.264, H.265, H.265+ |
| Supported video streaming standards | Onvif, RTSP Custom Protocols |

### Local viewing

| | |
|---|---|
| HDMI output | 1 |
| HDMI version | 1.4, 2.0 |
| VGA output | 1 |
| Max. local output resolution | 4K |
| Synchronous playback OSD (channels) | Hasta 4 canales (1080P) |

### Remote viewing

| | |
|---|---|
| Total available viewing bandwidth | 80 Mbps |
| Max. live viewing streams | 128 streams |
| Max. playback viewing streams | Máx. 8 streams |
| Max. simultaneous playback web browser | Hasta 8 canales |
| Reverse playback web browser (channels) | Hasta 8 canales |
| UltraSync support | Yes, embedded |
| Software compatibility | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile |
| Browser compatibility | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |

### Storage

| | |
|---|---|
| Storage capacity | 1 TB |
| SATA interfaces | 1 |
| Max. capacity per SATA HDD (TB) | 8 |
| Maximum recording resolution | 4 K |
| Recording modes | Continuous, Event, Manual |
| External storage | NAS |
| Edge failover recording | Yes |

### Networking

| | |
|---|---|
| Network interface cards (NIC) | 1 |
| NIC type | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| PoE ports | 4 |
| Total PoE budget | 50 W |
| PoE standards supported | PoE-af, PoE-at |
| Max. PoE budget per port | ≤ 30 W |
| Plug & Play PoE support | Yes |
| Flexible PoE allocation | Yes |
| DNS support | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| HTTPS support | Yes |

### External interfaces

| | |
|---|---|
| USB interface back | 1 |
| USB interface front | 1 |
| Alarm inputs | 4 |
| Alarm outputs | 1 |
| Max. analog audio outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 48 VDC |
| Power supply type | 48 VDC |
| Power consumption without HDD (W) | ≤65 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 320 x 240 x 48 mm (W x D x H) |
| Net weight | 1.2 kg |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55 °C |
| Relative humidity | 10 a 90% sin condensación |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20