ATSx700-PSU

Bloc d'alimentation de remplacement 24V 3,2A pour les centrales Everon ATS1700, ATS3700 et ATS4700.



Détails

- Bloc d'alimentation uniquement (pas de câbles, pas de supports de montage, etc.)
- Indicateur de présence de courant sur le bloc d'alimentation

ATSx700-PSU

Bloc d'alimentation de remplacement 24V 3,2A pour les centrales Everon ATS1700, ATS3700 et ATS4700.

Spécifications techniques

Electrical

Mains input	100-240 VAC 50Hz/60Hz

Output

Power output voltage	24 VDC

Physical

Physical dimensions	99 x 97 x 30 mm (W x H x D)
Material	Metal
Form factor	Steel cabinet

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-30 to +70°C
Relative humidity	95%

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, UKCA

Load output

	24V, 3.2A

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Control Panel	ATS1700-MBC	Always On. Always Aware. Carte mère de rechange de l'Everon 1700.
Control Panel	ATS1700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon, carte IP, EN grade 3, NFA2P GR2+RTC, WebApp, 8 à 48 zones, 4 groupes, boîtier métallique de taille moyenne, multilingue.
Control Panel	ATS3700-MBC	Always On. Always Aware. Carte mère de remplacement de l'Everon 3700.
Control Panel	ATS3700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon 3700, IP embarqué, EN grade 3, NFA2P Gr3+RTC WebApp, 16 entrées embarquées max 256 zones, 16 groupes, boîtier métallique moyen, multilingue.

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57