SH-31-0100-0001-99

Avvisatore acustico multitono wireless, corpo colore rosso

Panoramica

L'avvisatore acustico è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono 32 toni, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-31-0100-0001-99

Avvisatore acustico multitono wireless, corpo colore rosso

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz

Physical

Colour	Red
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Wall

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH
Test Equipment	SH-21-BASE-0100	Base di montaggio avvisatori di allarme serie SH - Rossa (10 pz)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57