SH-62-0211-0001-99

Indicatore LED remoto Wireless (dicitura "Fire Detection Indicator")

Panoramica

L'indicatore remoto wireless SmartCell e semplice da installare offre indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono un LED rosso di segnalazione, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile il modulo Excellence SmartCell Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- LED rosso indicazione allarme remoto
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-62-0211-0001-99

Indicatore LED remoto Wireless (dicitura "Fire Detection Indicator")

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Power supply type	Batteries

Physical

Colour	White
Mounting type	Wall mount
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	Yes
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH
Test Equipment	SH-21-BASE-0200	Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57