KE-DBA-IPW

Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - wodoodporna podstawa gniazda (biała)

General

The innovative Excellence range of intelligent addressable devices offers advanced features for reliability and peace of mind. Coupled with features for ease of installation and maintenance on new fire detection systems, it's a perfect match for exceptional overall performance.

The KE-DBA-IPW is an Excellence series, surface mount base accessory. It allows loop cabling to be installed in wet environments by allowing the use of cable glands to seal the cable entry into the base from water ingress via the cables. Four entry points are provided on the wall of the base to accommodate side entry glands. Rear cable entry into the base is also available with two similar cable gland knockouts.

Installation

The conduit entry points are conveniently supplied with breakouts and drill locations to facilitate either installation method.

The standard Excellence series detector base fits snugly inside the fixture, completing the installation with the same feature set as for standard surface mount installation, including address tag mounting ability in two locations, head locking to avoid unauthorised detector removal, and device orientation features for quick, easy and secure detector placement.



Szczegóły

- Podwójne tylne wejście z możliwością montażu dławików i dużą ilością miejsca na kable
- Możliwość zastosowania dławików kablowych zapobiegające przedostawaniu się wody z 4 stron
- Umiejscowienie wiercenia dla przepustów kablowych ułatwia instalację
- Zewnętrzne mocowania śrubowe zmniejszają ryzyko wnikania wody
- Dwie pozycje znacznika pozwalają uniknąć konieczności pozycjonowania podstawy
- Obsługuje standardowe gniazda serii Excellence bez utraty ich funkcjonalności
- Umożliwia użycie mechanizmu blokady czujnika chroniącego przed nieautoryzowanym usunięciem

KE-DBA-IPW

Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - wodoodporna podstawa gniazda (biała)

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Gniazda serii Excellence

Physical

Physical dimensions	104 x 57 mm (Ø x W)
Net weight	165 g
Colour	Traffic white (RAL9016)
Mounting type	Ceiling mount
Cable entries	6 (2 tylne, 4 boczne 25 mm (Ø))
Material (body)	Moulded ABS

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-30 do +85°C
Relative humidity	20 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	KE-DB3010W	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - gniazdo standardowe
Detection device	KE-DBA-TAGW	ActivSense™ Intelligent Universal Base Accessory - Address Tag (White)



KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57