RF320I4-N

Bezprzewodowa czujka magnetyczna 433MHz (lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC)

Uniwersalna

RF320I4-N jest bezprzewodową czujką posiadającą dwa wewnętrzne kontaktrony, umożliwiające montaż w dowolnej pozycji (poziomej lub pionowej) na oknie lub drzwiach. Dodatkowo może być stosowana jako nadajnik do podłączenia dowolnej innej czujki przewodowej (posiada wejście do styków NC lub NO).

Bezprzewodowa

Radiowa czujka może być bardzo łatwo montowana w dowolnym miejscu okna lub drzwi, bez problemów z prowadzeniem przewodów. Ekonomiczne zasilanie z baterii litowej gwarantuje wieloletnią pracę czujki. Może współpracować z wieloma typami modułów radiowych 433MHz produkcji KGS, przeznaczonych do central ATS Master, Advisor Advanced, NX-10 oraz uniwersalnych.



Szczegóły

- Praca w paśmie 433MHz
- Wejście NO lub NC dla zewnętrznej czujki (deaktywuje wew. kontaktron)
- 2 wewnętrzne kontaktrony umożliwiające montaż poziomy lub pionowy
- Sabotaż na otwarcie
- Zasilanie 3,6V bateria litowa
- Temperatura pracy -10st.C - 50st.C
- Zasięg 150m w przestrzeni otwartej, typowo ok. 30m

RF320I4-N

Bezprzewodowa czujka magnetyczna 433MHz (lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC)

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Surface mount

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	3 to 5 years

Physical

Colour	White

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57