SC-32-0220-0001-99

SmartCell Sygnalizator Ostrzegawczy Optyczno-Akustyczny (Biały, Naścienny)

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, stroboskopowa lampa błyskowa, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie w kolorze białym służy do ostrzegania przed zagrożeniami innymi niż pożarowe.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowy
- Łatwy i szybki montaż
- Lampa stroboskopowa
- 32 dźwięki ostrzegawcze
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Do ostrzegania o zagrożeniach innych niż pożarowe

SC-32-0220-0001-99

SmartCell Sygnalizator Ostrzegawczy Optyczno-Akustyczny (Biały, Naścienny)

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sounder

Output level	95 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

VAD

Colour	white flash
Rating	W-2.4-6
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Physical

Physical dimensions	110 x 77 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Naścienny

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57