SC-11-1201-0001-18

Bezprzewodowa Centralka SmartCell (Bez Modułu Łączności) - wersja polska

Opis systemu SmartCell

SmartCell to w pełni bezprzewodowy, kompletny system wykrywania i sygnalizacji pożaru, chroniący życie i mienie. System pozwala na podział na strefy oraz na podłączanie urządzeń informacyjnych. Błyskawiczny w montażu, łatwy do uruchomienia, ma duże możliwości konfiguracji indywidualnej.

Jedna centralka SmartCell może współpracować z 64 bezprzewodowymi urządzeniami obiektowymi, w tym 32 pożarowymi oraz 32 informacyjnymi.

Łączność między centralką a urządzeniami obiektowymi jest dwukierunkowa i odbywa się w paśmie 868 MHz, dopuszczonym w Europie do tego typu zastosowań.

Przewaga SmartCell nad tradycyjnym systemami wykrywania pożaru to przede wszystkim błyskawiczna instalacja i uruchomienie (w 1 dzień), brak uciążliwości związanych z kuciem, bruzdowaniem, prowadzeniem kabli, następnie wykończeniem i malowaniem. System SmartCell może być instalowany bez przerywania działalności obiektu! SmartCell jest idealny dla małych i średnich instalacji.

Centralka SmartCell posiada Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa obudowa
- 80-znakowy wyświetlacz OLED
- Możliwość rozbudowy o moduł łączności
- Wbudowany zasilacz 230 VAC
- Dopuszczona przez CNBOP-PIB

UNRELEASED

SC-11-1201-0001-18

Bezprzewodowa Centralka SmartCell (Bez Modułu Łączności) - wersja polska

Specyfikacja techniczna

General

User interface	16 zone indicators
Maximum system capacity (device count)	1 to 32

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 do 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (zasilacz), 100 mA centralka

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Standby battery

Capacity	6 V 4 Ah

Physical

Form factor	Compact
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.55 kg
Mounting type	Surface mount
Cable entries	4 x 100 mm (na spodzie) / 4 x 100 mm (od tyłu)

Environmental

Operating temperature	-5°C do +45°C
Storage temperature	0°C do +30°C
Relative humidity	do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-4 EN54-13 EN54-25

Łączność bezprzewodowa

Częstotliwość robocza	868 do 870 MHz
Moc nadajnika	14 dBm maks / 25 mW

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57