DT2063N

Analoge Temperatuurmelder, met remote uitgang, EN54, excl montagevoet



DT2063N

Analoge Temperatuurmelder, met remote uitgang, EN54, excl montagevoet

Technische specificaties

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Loop-Stromversorgung

Detection

Monitoring	Alarm threshold
Alarm temperature (typical)	> +40°C

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DB2002	Montagevoet, 10 cm diameter, voor 2000 serie met 4 aansluitklemmen.
Detection device	DB2004	Extra diepe montagevoet voor 2000 serie rookmelders
Detection device	DB2016	Montagevoet, 10 cm diam., voor 2000 serie, ingeb. insolator, 4 aansluitkl
Notification device	AI672	Nevenindicator uitgevoerd met 2 grote leds, 6-28VDC, 4 mA nominaal
Notification device	AI673	Nevenindicator voorzien van akoestische signalering middels bleeper, 2 leds
Notification device	DB2368IAS-W	Montagevoet, 10 cm diam., met ingebouwde isolator en slow whoop - Wit

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57