N-MC-FC

Akcesorium ROP, przezroczysta klapka inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

Ogólne

N-MC-FC to przezroczysta klapka do ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Służy ona do ochrony ręcznego ostrzegacza pożarowego przed przypadkową aktywacją, umożliwiając dwuetapową aktywację. Użytkownik musi podnieść pokrywę przed aktywacją alarmu.

Manipulacjom przy ręcznym ostrzegaczu pożarowym można zapobiec, dodając do pokrywy łamliwą plombę antysabotażową, która skutecznie "zablokuje" pokrywę do ręcznego ostrzegacza pożarowego. Zrywalna plomba jest dostarczana z każdą klapką, a dodatkowe plomby można zamówić osobno.

Łatwy montaż

Odchylana pokrywa pasuje do ręcznego ostrzegacza pożarowego za pomocą podstawowego systemu zawiasów, dzięki czemu można ją zainstalować, po prostu przypinając ją do dedykowanych miejsc po bokach ręcznego ostrzegacza pożarowego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Klapkę można zamontować nawet po instalacji ręcznego ostrzegacza pożarowego bez konieczności demontażu lub zdejmowania ręcznego ostrzegacza pożarowego ze ściany.

Łatwość konserwacji

Nawet z zamontowaną klapką, kompatybilne ręczne ostrzegacze pożarowe mogą być testowane za pomocą klucza testowego. Przedni otwór na klucz testowy pozostaje dostępny przez przednią część klapki, umożliwiając aktywację za pomocą klucza bez konieczności zdejmowania opcjonalnej plomby lub dotykania klapki.



Szczegóły

- Estetyczny i stylowy wygląd
- Przezroczysta i zapewniająca pełną widoczność diod LED i oznaczeń funkcjonalnych na ROP
- Chroni przed przypadkową aktywacją alarmu
- Łatwy montaż lub modernizacja do ręcznego ostrzegacza pożarowego ActivSense
- Nadaje się do użytku z plombą antysabotażową dla dodatkowego zabezpieczenia aktywacji
- Umożliwia testowanie i konserwację bez konieczności podnoszenia klapki lub zdejmowania plomby, gdy jest używany z kompatybilnym ręcznym ostrzegaczem pożarowym, dzięki czemu testowanie jest łatwiejsze, szybsze i tańsze.

N-MC-FC

Akcesorium ROP, przezroczysta klapka inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	ROPy serii ActivSense

Physical

Colour	Transparente
Mounting type	Clip en

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−30 do +72°C
Storage temperature	−30 do +72°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	N-MC-BS	Akcesorium ROP, zrywalna plomba do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57