ATS1870

Czytnik kart ATS (USB) do Hitag2 i Mifare CSN

Czytnik kart pamięci ATS (USB)

Wszechstronny czytnik łączy obsługę kart Hitag2 i Mifare CSN w połączeniu z ATS8600 Advisor Management lub ATS85xx Downloaders. Czytnik USB zapewnia łatwą metodę dodawania kart do systemu bezpieczeństwa, a także obsługuje jednoczesne korzystanie z Hitag2 i Mifare CSN.



Szczegóły

- Obsługuje czytanie kart dla ATS8600 i ATS85xx
- Obsługuje Mifare CSN w 4 i 7 bajtach z opcją dostosowania do opcji 48 bitów
- Obsługuje karty UID Hitag2
- Cztery konfiguracje identyfikatorów (3 są wstępnie ustawione, wszystkie cztery są definiowane przez użytkownika)
- Wybieranie opcji za pomocą aplikacji

ATS1870

Czytnik kart ATS (USB) do Hitag2 i Mifare CSN

Specyfikacja techniczna

System

CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
Supported card types	HiTag2, MIFARE® Classic UID

Technology

Reader type	Multi-frequenz
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2
No. of Mifare bytes CSN	4 Byte (nicht eindeutig), 4 Byte (S50), 7 Byte (S50), 7 Byte (S70)
Read / write	No

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Electrical

Current consumption	70mA

Physical

Physical dimensions	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Net weight	113gr
Colour	Schwarz

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57