# SC-32-0120-0001-99

## SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Parede (DAV Branco)

### Vista Geral

A Sirene com Flash SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas o DAV part 23, 32 tons de toque, comunicação bidirecional 868 MHz e mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



### Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Incluí DAV part 23
- 32 tons de toque
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

# SC-32-0120-0001-99

## SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Parede (DAV Branco)

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 95 dB(A) a 1 m max. |
| Output level adjustment | Alto ou baixo |
| Selectable tones | 32 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | flash branco |
| Rating | W-2.4-6 |
| Flash frequency | 0.5 Hz (1 flash, a cada 2 segundos) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 77 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Red |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Wall |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (com pilhas)<br>-10 a +55°C (sem pilhas) |
| Relative humidity | 95% mas. sem condensação |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-23<br>EN54-25 |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57