# DI601

## Détecteur IRP, Extérieur, sélectionnable 10/20/30 m

### Détecteur de mouvement extérieur - Quad IRP

Le détecteur IRP extérieur DI601 est un détecteur de mouvement extérieur utilisant deux détecteurs à infrarouges passifs indépendants. Les deux capteurs doivent se déclencher pour que le détecteur signale une alarme. Le DI601 utilise une technologie quad IRP fournissant une détection de présence fiable et précise. Les options programmables comprennent un comptage d'impulsions variable et un choix entre trois plages de détection : 10 m, 20 m et 30 m.

### Facile et simple à installer

Le capteur du réglage vertical à axe double intégré permet un réglage horizontal sur 180° et un réglage vertical sur 90°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d'orienter précisément le détecteur.

Le module électronique est revêtu d'acrylique pour une plus grande stabilité des composants. Il est encastré dans un boîtier en plastique à l'épreuve du vandalisme, à résistance élevée aux chocs et stabilisé aux UV doté d'un couvercle frontal en polyéthylène opaque qui garantit l'imperméabilité du capteur et sa protection contre les conditions climatiques.

La combinaison de l'électronique de précision, du filtrage numérique de la lumière blanche et de la double protection élimine les fausses alarmes dues au soleil ou à d'autres sources de lumière visible.

La conception du DI601 présente un aspect net et professionnel qui ne fournit aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et dissimule totalement le câblage.



### Détails

- Plage de réglage électronique: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- 180 ° et 90 ° double axe d'inclinaison pour un réglage flexible
- Module capteur est masqué
- Résistant "EOL"
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP55)
- 2 ans de garantie

# DI601

## Détecteur IRP, Extérieur, sélectionnable 10/20/30 m

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Montaje en pared |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 sec |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Múltiples valores de EOL |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silber |
| Material | Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert |
| Mounting height | 3 a 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Draussen |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57