KE-IU3110

Inteligentny adresowalny moduł 1 wejścia z izolatorem zwarć

General

The innovative Excellence series of intelligent addressable devices offers advanced features for reliability and peace of mind. Coupled with features for ease of installation and maintenance on new fire detection systems, it's a perfect match for exceptional overall performance.

The Excellence series input/output devices are designed to provide much needed flexibility to input monitoring and output switching. These modules, combined with the powerful features of a Kidde Excellence series addressable CIE, give customers versatility for diverse applications.

The KE-IU3110 is a Kidde Excellence series addressable single input unit with integrated short circuit loop isolation. Powered directly from the Excellence loop, it offers an input with selectable line supervision.



Applications

The KE-IU3110 is designed to monitor any potential free contacts. Any normally open or normally closed contact may be selected to be supervised or unsupervised. Normal, open, passive, active or short circuit states on the input are reported back to the CIE where, depending on the programming, separate actions may be taken for any of these states.

The KE-IU3110 may be located anywhere on the Kidde Excellence loop where it occupies only 1 of 128 available addresses. Housed in a low profile molding, the interface is designed to clip directly onto a standard DIN rail fixing or be installed in a suitable wall mount housing. It is intended for installation inside the equipment to be switched, thereby offering savings in installation costs compared with long, auxiliary circuit wiring runs from the control panel.

Installation & Maintenance Features

The KE-IU3110 is connected to the CIE via a 2-wire communication loop that carries both power and control data. Tri-Colour LED indicators positioned on the front face of the unit provide the engineer with clear identification of the operational state of the unit, as well as the status of any input and/or output control. Additional manual test facilities on the unit allows local testing without the need for control panel intervention, saving time during installation and commissioning.

Excellence series devices use an advanced digital data communications protocol with extensive error correction algorithms to ensure system reliability.

Szczegóły

- Zasilany z pętli, bez dodatkowych kosztów zasilaczy i instalacji
- Zapewnia adresowalne wejście do nadzoru urządzeń
- W pełni nadzorowane, dwupoziomowe wejście dla alarmu wstępnego i alarmu przy użyciu jednego wejścia
- Montaż DIN lub naścienny zapewniający elastyczność instalacji
- Funkcja testowania lokalnego ułatwiająca weryfikację działania
- Lokalny, czytelny wskaźnik stanu pracy ułatwiający konserwację

KE-IU3110

Inteligentny adresowalny moduł 1 wejścia z izolatorem zwarć

Specyfikacja techniczna

General

Sygnalizacja stanu	Trójkolorowa dioda LED
Zgodność	Systemy Kidde Commercial Excellence
Metoda adresowania	Interruptores DIP
Zakres adresów	1 do 128

Electrical

Typ zasilacza	Alimentado por bucle
Napięcie znamionowe	17 do 29 VDC
Pobór prądu	250 µA @ 24 VDC (spoczynek) 2,5 mA @ 24 VDC (aktywacja)
Napięcie toru komunikacji	4 do 11 V (pulsujące)

Input

Ilość wejść	1
Typ i obciążalność wejścia	Dwupoziomowe, Nadzorowane
Stany wejściowe	Activo, Fault, Normal, Abierto, Corto
Rezystor alarmu wstępnego	3 kΩ do 7 kΩ
Rezystor alarmowy	0,3 kΩ do 3 kΩ
Terminacja	15 kΩ, ¼ W, 1%
Cable specification	0.5 to 4.9 mm² (10 to 20 AWG)
Cable length	<10 m

Isolation

Typ	Salto de línea negativo
Prąd pętli	2,5 mA (aktywne)
Rezystancja szeregowa	<0,08 Ω
Prąd przełączenia	1,05 A (ciagły) / 1.4 A (krótki)
Prąd upływu	<1 mA
Napięcie izolacji	14 do 15,5 VDC
Napięcie przyłączenia	14 do 15,5 VDC
Impedance requirements	≤32 devices between isolators
Quantity per loop	128

Physical

Wymiary	87 x 80 x 26 mm (S x W x G)
Masa netto	60 g
Kolor	Señal blanca (RAL 9003)
Typ montażu	DIN-rail, Montaje en Superficie, Wall mount
Tworzywo	PC / ABS
Specyfikacja kabla	Loop: 0.13 to 3.31 mm² (12 to 26 AWG) shielded/unshielded twisted-pair < 52 Ω , < 500 nF

Environmental

Wandaloodporna	No
Temperatura pracy	-22 do +55°C
Temperatura magazynowania	-30 do +65°C
Wilgotność względna	10 do 93% bez kondensacji
Środowisko	Indoor
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CPR
Standardy	EN54-17, EN54-18

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Enclosures	N-IO-MBX-1	DIN Rail Module Box
Enclosures	N-IO-MBX-2	DIN Rail Module Box
Interface unit	KE-IU3110-HS	Excellence series intelligent addressable priority input unit with isolator
Interface unit	N-IO-SBX-1G	Single module box with DIN rail (small)
Interface unit	N-IO-SBX-2G	Single module box with DIN rail (large)

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57