DF104

4 Prozessor für bis zu 4 unabhängige Überwachungsbereiche

Der FlexZone-Prozessor (DF104) ermöglicht eine fortschrittliche Signalisierung von unerwünschten Perimeter-Angriffen. Das detektierende Sensorkabel kann an den meisten Zäunen einfach mittels Kabelbindern an dem Zaungeflecht befestigt werden. Der DF104-Prozessor bietet bis zu 4 unabhängige Detektionszonen und verfügt über ein Außengehäuse, das einfach an einem Pfosten montiert oder an einer beliebigen geeigneten Auflagefläche befestigt werden kann.

Jeder FlexZone-Prozessor verfügt über einen Anschluss für zwei Sensorleitungen, die jeweils bis zu 300 m lang ausgeführt werden können und unabhängig voneinander arbeiten, um zwei getrennte Erfassungszonen bereitzustellen.
Alle Konfigurations- und Erkennungsparameter für jede Zone werden über die Windows-basierte Software Universal Konfigurationsmodul (DF950-CM) festgelegt.

FlexZone-Prozessoren können den Alarm- und Systemstatus über Relaisausgänge oder optional über ein Datenkommunikationsnetzwerk mit einem abgesetzten Sicherheitsmanagementsystem kommunizieren. Im Gegensatz zu einem konventionellen Blocksensor, bei dem alle Ereignisse entlang der gesamten Zonenlänge zusammengefasst werden (einschließlich derjenigen, die durch verteilte Umgebungsbedingungen verursacht werden), teilt FlexZone die Ereignisse in präzise, lokalisierte Bereiche auf und maximiert so die Wahrscheinlichkeit der Erfassung bei gleichzeitiger Reduzierung von Störungsalarmen.



Einzelheiten

- Auswertungskapazität von aktiven Sensorkabel bis zu 600 m
- Adaptive Algorithmen eliminieren praktisch alle umweltbedingten Alarme
- Konfigurierbar mit Laptop PC via direkt USB-Verbindung oder über das Sensornetzwerk
- Integriertes Audiomodul
- Detektionsparameter können unabhängig für jede Zone eingestellt und optimiert werden
- Integrierte Relais; optionale Netzwerk-Kommunikationskarten
- IP66, NEMA Typ 4X Gehäuse

DF104

4 Prozessor für bis zu 4 unabhängige Überwachungsbereiche

Technische Spezifikationen

General

Category	Câble de clôture microphonique FlexPI
Product type	FlexPI Steuereinheit

Physical

Material	Aluminium

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.