DB2016

Montagevoet, 10 cm diam., voor 2000 serie, ingeb. insolator, 4 aansluitkl



DB2016

Montagevoet, 10 cm diam., voor 2000 serie, ingeb. insolator, 4 aansluitkl

Technische specificaties

General

Addressing method	Aucun adressage requis

Electrical

Power supply type	Alimenté en boucle

Detection

Monitoring	Short circuit

Isolation

Type	Saut de ligne négative

Physical

Colour	Nuage blanc (RAL 9001)
Mounting type	Loftmontering
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DB2002	Montagevoet, 10 cm diameter, voor 2000 serie met 4 aansluitklemmen.
Detection device	DP2061N	Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet
Detection device	DP2061T	Anal. Multi-criter. Meld. Opt/therm. met remote uitgang, EN54, excl mont.voet
Detection device	DT2063N	Analoge Temperatuurmelder, met remote uitgang, EN54, excl montagevoet
Notification device	AS2368CAP-W	Rode kap voor de slowwhoop DB2368IAS-R

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57