# RF-DD1012PI-K4

## Bezprzewodowy czujnik ruchu z podwójną technologią, 12m, odporna na zwierzęta, LoNa 433-80PLus

### Nadajnik jednokierunkowy

Czujnik posiada chipowy nadajnik bezprzewodowy, który komunikuje się z odbiornikiem LoNa, takim jak np. centrala ZeroWire. Proces uczenia się czujnika jest identyczny z procesem stosowanym w starszych czujnikach. Każdy czujnik zgłasza unikalny kod identyfikacyjny przy każdej transmisji. Czujnik raportuje również stan baterii i nadajnika (sygnał nadzorczy) do centrali co 18 minut.

### Technologia radarowa Range Gated Radar

Ta seria bezprzewodowych czujników ruchu zawiera unikalną technologię radarową KGS Fire & Security, która pozwala instalatorowi określić wyraźną granicę zasięgu radaru, ponieważ radar jest używany do pomiaru odległości pomiędzy czujnikiem a poruszającymi się obiektami. W efekcie użytkownik końcowy pozbędzie się wszelkich uciążliwych alarmów generowanych przez ruch poza zasięgiem detekcji.
Każdy czujnik ruchu posiada cztery możliwe zakresy radarowe do wyboru za pomocą zworek, dzięki czemu zasięg detekcji może być dostosowany do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest czujnik ruchu.
Radar pracuje na częstotliwości 5,8GHz i nie będzie zakłócał żadnej sieci WiFi.

### Moc lustra

Technologia zwierciadła optycznego ma tę zaletę, że ostrość przesuwa się, tworząc wolumetryczną kurtynę detekcji od poziomu podłogi aż po wysokość montażu, dzięki czemu czujnik nigdy nie traci śladu po obiekcie.
W tej serii stosujemy dwuczęściowe cyfrowe piro generujące dwie kurtyny objętościowe dla każdego z dziewięciu zestawów kurtyn.

### Technologie wykrywania współpracujące ze sobą

Te podwójne techniczne czujniki ruchu generują alarm w zależności od tego, co obie technologie - radar bramowy i PIR - widziały w swoim zasięgu detekcji.
Ale nasza podwójna technologia wykracza poza prostą funkcję "AND": klasyfikuje sygnały z każdej z technologii - radaru z bramką dystansową i PIR - aby uzyskać najlepszy wynik alarmu bez wrażliwości na uciążliwe źródła sygnału. Technologia ta zapewnia jednakową czułość we wszystkich kierunkach przebiegu.

### Łatwość i elastyczność instalacji

1.Łatwy system otwierania i zamykania.
2.Łatwy dostęp przy wymianie baterii.
3. Łatwy dostęp do lustrzanej optyki.
4. Tolerowanie odchyleń kąta nachylenia ściany i różnych wysokości montażu.
5. Jedna płyta montażowa dla wszystkich czujników serii.



### Szczegóły

- Technologia radarowa z bramką o regulowanym zasięgu, jasno określająca granicę wykrywania radaru
- Technologia PIR z optyką kurtyn lustrzanych
- Inteligentna decyzja o alarmie w oparciu o klasyfikację sygnału PIR i alarmu radarowego
- Pełne wykrywanie czołgania się
- Brak konieczności regulacji dla różnych wysokości montażu
- Toleruje odchylenie kąta nachylenia ściany
- Przyjazna dla użytkownika końcowego konstrukcja produktu do wymiany baterii
- 3-letnia żywotność baterii z 2 bateriami
- Kilka europejskich zatwierdzeń bezpieczeństwa

## Rodzina produktów

Rodzina ta obejmuje zarówno wariant standardowy, jak i wariant Pet Immune.
Spójna estetyka rodziny różnych modeli zapewnia profesjonalne podejście przy instalacji różnych typów czujników.

# RF-DD1012PI-K4

## Bezprzewodowy czujnik ruchu z podwójną technologią, 12m, odporna na zwierzęta, LoNa 433-80PLus

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Double |
| Application type | Fixation murale |
| Anti masking | No |
| Pet immune | Yes |
| Camera | No |
| Pry-off tamper kit | Embarqué |
| Detector start-up time | 1 minute |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 12 m |
| Detection range selection | 4, 6, 9 and 12 m |
| No. of curtains | 9 |
| Coverage (field of view) | 86° |
| Microwave frequency (nom.) | 5.8 GHz |
| Max. microwave output (at 1m) | < -1.3 dBm |
| Undercrawl protection | Yes |
| Target speed range | 0.3 m/s to 3 m/s |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wireless |
| Wireless frequency | 433 MHz LoNa |
| Open-air range | 300 m |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Current consumption | 58 µA (average), 50 mA (max.) |
| Batteries | 2 x 3.0 V (1300 mAh lithium) |
| Battery lifetime | 3 ans |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 130 x 69 x 53 mm |
| Net weight | 176 g (including two batteries) |
| Colour | White |
| Mounting height | 2.3 à 3 m, EN 2.3 to 2.6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to 55° C |
| Relative humidity | 95% max. condensing |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30 / IK02 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 2, INCERT |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57