DI601

IR/IR-detektor, utomhus, täckningsområde 10/20/30 m (valbart), spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 7 mA

IR/IR-detektor, utomhus – Quad PIR

DI601 PIR-detektorn är en rörelsedetektor för utomhusbruk med två separata passiva infraförda sensorer i ett enda hölje. Båda sensorerna måste aktiveras för att ett larm ska avges. Quad PIR-teknologin ger en exakt och pålitlig närvarodetektion samtidigt som den förhindrar falsklarm.



Installeras enkelt och snabbt

De programmerbara alternativen inkluderar variabel pulsräkning och tre täckningsområden:
10 m, 20 m eller 30 m.
DI601 har byglar som tillåter konfiguration av inbyggda motståndsvärden (EOL). Den integrerade sensorn med dubbelaxellutning för utomhusbruk med 180º panorering och 90º lutning ger ett noggrant och täckande detektionsmönster

Estetisk och dold sensor

DI601 har ett snyggt och professionellt utseende som inte ger några synliga tecken på inställningen av sensorhuvudet.
Tack vare den strömlinjeformade designen smälter dessa detektorer in i utomhus-
installationer, vilket ger en diskret installation.

Anpassad täckning

Täckningsområdet kan anpassas med integrerade ridåskydd. Ett extra set av ridåskydd tillhandahålls för att begränsa ridåernas mönster ännu mer, till en detektionsvinkel på 10 grader. En självhäftande silvermaskering kan sättas på linsen för att maskera ett område eller för att anpassa synfältet.

Alla årstider

Fungerar vid temperaturer från -30° till 65°C. Dessa detektorer är säkra under alla årstider. IP55-godkännandet garanterar utomordentlig detektering även i dammiga och fuktiga miljöer.

Detaljer

- Täckningsområde valbart: 10/20/30m (observera att täckningsområdet minskas markant i simhallar).
- Estetisk och dold sensor
- 10 till 70º detekteringsvinkel
- 180º panorering & 90º lutning för flexibel installation
- Sensormodulen är dold
- Inbyggda motstånd EOL
- Damm och fuktmotståndig (IP55)
- 5 års garanti

DI601

IR/IR-detektor, utomhus, täckningsområde 10/20/30 m (valbart), spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 7 mA

Tekniska specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Fixation murale
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Valeurs EOL multiples

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 à 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57