DD666-D

20 m ceiling mount Dual motion sensor, Germany



DD666-D

20 m ceiling mount Dual motion sensor, Germany

Spécifications techniques

General

Technologie	Doppia tecnologia
Type d'application	Montaggio a soffitto
Anti-masquage	No
Insensible aux animaux	No
Caméra	No
Kit levier d’arrêt anti-ouverture	ST400 (optional)

Detection

Plage de détection maximale	20 m
Portée de détection	20 m
Hyperfréquence (nom.)	5.8 GHz
Protection sous-jacente	Yes
Mémoire d'alarme	Yes
Durée de l'alarme	3 sek

Wired/wireless

Filaire / sans fil	Verdrahtet

Inputs/outputs

Lignes de commande à distance	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Type de bloc d’alimentation	12 VDC

Physical

Couleur	Weiß
Hauteur de montage	2,5 bis 5 m

Environmental

Environnement	Drinnen

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57