PB30

3m - 180° AIR Beam Tower (single sided) including installation kit.

Pillar packing list

1. Top/bottom cover : 2 pcs
2. Polycarbonate cover : 2 pcs
3. Aluminium profile : 1 pcs
4. Tamper plate : 1 pcs (EP1)
5. Tamper : 1 pcs (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pcs (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pcs (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pcs (EP3)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pcs (EP2)
10. M4 DIN 934 : 16 pcs (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985 : 2 pcs (EP2)
12. M4 DIN 125 : 2 pcs (EP2)
13. Spacer : 2 pcs (EP2)
14. Cable gland PGM16 : 1 pcs (EP3)
15. Cable gland PGM20 : 1 pcs (EP3)
16. M8x16 DIN933 : 6 pcs (TA4)
17. Side bracket >2m : 2 pcs
18. M8 DIN 985 : 6 pcs (TA4)
19. M8 DIN 125 : 6 pcs (TA4)
20. M4x12 DIN 7985 : 12 pcs (C3)
21. Bracket : 6 pcs
22. dia.2.9x16 DIN 7981 : 12 pcs (C3)
23. Anchor bolt : 4 pcs (MAN2) and 1 Coupling.



Détails

- 3m height
- 180° view
- CE certified product

PB30

3m - 180° AIR Beam Tower (single sided) including installation kit.

Spécifications techniques

General

Accessory group	Perimeter / Außenbereich
Type	Montage

Physical

Material	ABS Plastik, Aluminium

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57