
ATS1500A-IP-MM

Gelijk aan de ATS1500A-MM echter voorzien van een IP interface in plaats van de PSTN kiezer



ATS1500A-IP-MM

Gelijk aan de ATS1500A-MM echter voorzien van een IP interface in plaats van de PSTN kiezer

Technische specificaties

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stål (malet)
Housing	Contenitore metallico medio

Regulatory

EN50131 Grade	Grado 3, con kit manomissione
Compliancy	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57