9-10918

Montage der diskreten Probenahmestelle – komplett

Beschreibung

Der 9-10918 ist ein diskreter Kapillarentnahmepunkt. Es wird komplett mit einem T-Stück mit 27 mm Durchmesser geliefert, an das das flexible Probenrohr angeschlossen wird. Das flexible Probenahmerohr hat einen Durchmesser von 10 mm und ist 1 m lang. Am Ende der flexiblen Entnahmeleitung wird die diskrete Entnahmestelle angeschlossen. Diese Probenentnahmestellenanordnung ermöglicht eine fast unsichtbare Installation, wenn beispielsweise das Kapillarrohr mit der Kette eines Kronleuchters verflochten ist, was zu einer Probenentnahme unterhalb der Decke führt.



9-10918

Montage der diskreten Probenahmestelle – komplett

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	Eingesetzt

Environmental

Environment	Drinnen

Probenahmerohr

Durchmesser	10 mm (Außen)
Länge	1 m
Farbe	Rot

T-Verbindung

Durchmesser	27 mm (innen)
Farbe	Rot

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.