# SH-33-0220-0001-99

## Sirena Excellence SmartCell Blanca y Baliza de Techo (VAD Blanco)

### Visión General

La sirena con baliza Excellence SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el Gateway Excellence.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos Excellence SmartCell.



### Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Certificado EN54:23 (VAD)
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SH-33-0220-0001-99

## Sirena Excellence SmartCell Blanca y Baliza de Techo (VAD Blanco)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Gateway Excellence |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x 3.6 V baterías de cloruro de tionilo de litio<br>Fanso: ER14505M<br>HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 92 dB(A) a 1 m máx. |
| Output level adjustment | Alto o bajo |
| Selectable tones | 32 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | Flash Blanco |
| Rating | C-3-12 |
| Flash frequency | 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 79 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Mounting position | Techo |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (con baterías)<br>-10 a +55°C (sin baterías) |
| Relative humidity | 95% sin condensación máx. |
| IP rating | Tipo B: para uso interior/exterior (IP33) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-23<br>EN54-25 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Batteries | SH-836-000 | Batería de litio AA ER14505M 3.6V |
| Interface unit | SH-14-3201-000 1-99 | Gateway vía radio direccionable Excellence SmartCell |
| Test Equipment | SH-21-BASE-020 0 | SmartCell Device / Sounder base – White (10 pack) |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57