# SC-11-2201-0001-09

## Panel de control inalámbrico SmartCell (24VDC) (Sín tarjeta de comunicaciones) - Español

### Visión General SmartCell

SmartCell ha sido diseñado como un sistema inalámbrico completo de detección de incendios para proteger a las personas y la propiedad. El sistema incorpora zonas de información separadas que permiten que los dispositivos de entrada se configuren en múltiples configuraciones, proporcionando la máxima flexibilidad para el usuario y el diseñador.

Un sistema SmartCell puede admitir hasta 64 dispositivos inalámbricos que consisten en 32 dispositivos de incendio y 32 dispositivos de información.

La comunicación entre los dispositivos y el panel de control es bidireccional y opera en la banda de frecuencia armonizada europea de 868MHz.

Con un importante ahorro de tiempo frente a las instalaciones de sistemas contra incendios convencionales y direccionables, sin cables, sin desorden y sin inconvenientes para los negocios cotidianos, SmartCell es perfecto para todas las instalaciones de sistemas contra incendios de tamaño pequeño a mediano.




### Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Pantalla OLED 80 caracteres
- Admite tarjeta de comunicaciones internas para la conexión de servicios SmartCell
- Disponible también en versión de 230 VAC

# SC-11-2201-0001-09

## Panel de control inalámbrico SmartCell (24VDC) (Sín tarjeta de comunicaciones) - Español

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 16 Zone Indikatoren |
| Maximum system capacity (device count) | 1 bis 32 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |
| Operating voltage | 19.2 a 28.8 VDC |
| Current consumption | 0.035 A (qcorriente en reposo y en alarma) |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 16 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Kompakt |
| Physical dimensions | 275 x 220 x 80 mm (W x H x D) |
| Net weight | 1.45 kg |
| Mounting type | Oppervlaktemontage |
| Cable entries | 4 x 100 mm (debajo) / 4 x 100 mm (detrás) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -5°C a +45°C |
| Storage temperature | 0°C a +30°C |
| Relative humidity | 95% sín condensación |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-2<br>EN54-13<br>EN54-25 |

### Señalización inalámbrica

| | |
|---|---|
| Frecuencia de funcionamiento | 868 a 870 MHz |
| Potencia del transmisor de salida | 14 dBm max. / 25 mW |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57