SC-62-0210-0001-99

Indicador remoto SmartCell

Descripción general

El indicador remoto inalámbrico SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen LED rojo de indicación de incendio, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.



Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- LED rojo de indicación de fuego
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-62-0210-0001-99
Indicador remoto SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	Baterías
Baterías	3 baterías de litio y cloruro de tionilo ER14505M de 3,6 V (Fanso o Titus)
Consumo de corriente	1.46 W máx.
Voltaje de funcionamiento	2.7 a 3.65 VDC
Consumo de corriente	0.1 a 400 mA

Physical

Dimensiones físicas	110 x 39 mm (Ø x D)
Color	Weiß
Tipo de Montaje	Wandmontage
Base de montaje	Wireless

Environmental

Antivandálico	Yes
Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +30 °C (con pilas)
Humedad relativa	0 to 95% sin condensación
Entorno	Drinnen
Clasificación IP	IP21C

Regulatory

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-13 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57