SC-62-0211-0001-99

Indicador remoto SmartCell (con texto Fire Detection Indicator)

Descripción general

El indicador remoto inalámbrico SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen LED rojo de indicación de incendio, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.



Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- LED rojo de indicación de fuego
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-62-0211-0001-99

Indicador remoto SmartCell (con texto Fire Detection Indicator)

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Smartcell

Electrical

Power supply type	Baterías
Batteries	3 baterías de litio y cloruro de tionilo ER14505M de 3,6 V (Fanso o Titus)
Power consumption	1.46 W máx.
Operating voltage	2.7 a 3.65 VDC
Current consumption	0.1 a 400 mA

Physical

Physical dimensions	110 x 39 mm (Ø x D)
Colour	Weiß
Mounting type	Wandmontage
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 a +55 °C
Storage temperature	-10 a +30 °C (con pilas)
Relative humidity	0 to 95% sin condensación
Environment	Drinnen
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57