# ATS1621

## Smart Card programmer (Europese stekker)

### Programmeer zelf kaarten!

Als u deze kaartprogrammeermodule aansluit op een pc met TITAN, kunnen installateurs, serviceproviders en/of klanten Smart Cards naar wens programmeren en herprogrammeren voor de gebruikers op hun locatie.  U hoeft niet langer een vooraf vastgelegd minimum aantal kaarten met “sitecodering” en “op sequentie” voor uw locatie te bestellen en vermijdt daardoor wekenlange wachttijden. U hoeft alleen het scherm “Gebruiker” in TITAN te openen, tijdens het maken of bewerken van de gebruikers op de knop “Schrijven” te drukken en een kaart bij de programmeermodule te presenteren om de kaart direct te programmeren voor de betreffende gebruikersfunctie.




### Details

- European plug

# ATS1621

## Smart Card programmer (Europese stekker)

## Technische specificaties

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nærhed |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | CR80 (Kredit) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 10 to +50°C |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57