AS964WI

Signalgeber mit Isolator für Ringleitungen, Weiss, DIN-Ton, XP95

Allgemein

Der AS964WI Signalgeber ist für den Betrieb auf Ringleitungen (900er Protokoll) entwickelt worden und hat einen integrierten Isolator. Er wird wie Melder oder Module adressiert und nutzt das gleiche Protokoll. Die Programmierung erfolgt über die Zentralen der Serie FP1200 / 2000. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem DIN- Ton 33404-3. Die Zentralen erlauben die einfache und direkte Zuordnung der Signalgeber zu Meldern, Meldergruppen oder Bereichen, bzw. kann die Ein/Ausgangsprogrammierung der Zentralen für die Ansteuerung der AS964WI genutzt werden.

Installation und Anwendung

Eine separate E30 Verkabelung ist nicht erforderlich, da der Signalgeber auf der Ringleitung redundant angesteuert wird. Der AS964WI bietet einen hohen Schalldruck von 100dBA.



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 900er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Stromaufnahme - 4,5mA
- DIN-Ton gemäß DIN33404-3
- Schalldruck 100dBA
- Stand Alone Betrieb
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung
- Farbe: Weiss

AS964WI

Signalgeber mit Isolator für Ringleitungen, Weiss, DIN-Ton, XP95

Technische Spezifikationen

Environmental

Environment	Draussen

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.