2010-1-PS-40

Fuente de alimentación, 4 A, centrales convencionales

PIR vía radio para exterior - PIR quad

El RF440I4 es un detector vía radio 433-63 MHz para exterior que utiliza dos detectores infrarrojos pasivos independientes. Se deben activar ambos sensores antes de dar una señal de alarma. Utiliza la tecnología quad para ofrecer una detección precisa y fiable.

Fácil y rápido de instalar

Las opciones programables incluyen un contador de impulsos variable y una elección de tres rangos de detección: 10 m / 33 ft., 20 m / 66 ft., and 30 m / 98 ft. Además, el sensor de dos ejes integrados permite 180º de desplazamiento y 90º de inclinación, lo cual incrementa la velocidad de la instalación en el exterior y ofrece una increible precisión de la zona de detección. Con esta solución inalámbrica no habrán problemas con el cableado, mejorando la libertad de instalación.

Estética en el diseño y sensor oculto

El diseño tiene una apariencia limpia que no da ninguna indicación visible de la orientación de la cabeza del detector.



Detalles

- Configuración de rango de detección: 10/20/30m
- Diseño atractivo
- Angulo de detección de 10 a 70º
- Desplazamiento 180º & inclinacion 90º para una instalación flexible
- Módulo sensor oculto
- Alta resistencia a la humedad y al polvo (IP55)
- 3 años de duración de batería, extensible a 5

2010-1-PS-40

Fuente de alimentación, 4 A, centrales convencionales

Especificaciones técnicas

Physical

Form factor	Mittel
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57