# KAL455E

**Pulsador analógico de alarma para montar en superficie para exteriores. IP67. Rojo.**

## General

La serie KAL400 consta de una completa gama de interfaces diseñados para el control de entrada / salida de los sistemas de incendio analógicos KSA700 y FP1500 de KGS. El KAL455E es un pulsador direccionable para la activación manual de la alarma de incendio para exteriores. El direccionamiento del dispositivo se consigue fácilmente con unos microinterruptores DIP.

## Configuración

El KAL455E proporciona un indicador LED y funciones de prueba manuales.

## Aplicación

Los pulsadores de alarma manuales se utilizan normalmente dentro de un sistema de detección de incendios automático para crear una alarma en una etapa temprana, posiblemente incluso antes de que el sistema de incendio haya detectado el fuego, o para la confirmación de una alarma de fuego.

## Instalación

El pulsador KAL455E se fija normalmente en una pared a una altura entre 1,2 y 1,5 metros del suelo. Se utilizan en puntos de salida de emergencia y en ubicaciones estratégicas en un edificio de forma que la distancia desde cualquier ubicación del edificio al pulsador más cercano nunca exceda más de una determinada distancia. (Verifique las distancias de instalación de acuerdo con la normatica local). Asegúrese siempre de que la unidad está claramente visible, identificable y accesible.




## Detalles

- Direccionamiento numérico sencillo
- Alimentación mediante bucle
- Montaje en superficie o empotrado
- Estéticamente agradable
- Led indicador de alarma
- Amplia gama de accesorios
- Resistente

# KAL455E

## Pulsador analógico de alarma para montar en superficie para exteriores. IP67. Rojo.

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Mikroprzełączniki |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zasilanie pętlą |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Wandmontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-11 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Detection device | DM715 | Cristal de recambio sin logotipo. 10 ud. |
| Detection device | DMN782 | Tapa basculante de plástico para pulsadores de alarma de la serie DMN700. |
| Detection device | DMN800 | Elemento reseteable para los pulsadores KAL455, DMN700 y DM2010. |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57