# FE250

**Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.**



# FE250

## Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Release button | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Door Holders | FE225-150 | Support de montage sur mur, 150mm, pour FE230. |
| Door Holders | FE225-300 | Support de montage sur mur, 300mm, pour FE230. |
| Door Holders | FE525 | Sockel für Türmagnete der FE500-Serie |
| Door Holders | FE527 | Platine d'ancrage standard pour les aimants de la série FE500 |
| Door Holders | FE529 | Swivel Anchorplate for FE500 Series Doormagnets |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57