PM865

Boxed power supply, switch mode, 24 VDC, 5 A



Details

- Fault and mains present indicators
- Battery disconnect to prevent deep discharge
- Tamperswitch
- Fault outputs
- Mains and dc fuse
- Powder coated steel housing

PM865

Boxed power supply, switch mode, 24 VDC, 5 A

Technische specificaties

General

Zekering(en)	230 VAC input 3.15A, 12/24V output 5 A

Electrical

Netspanningsingang	230 VAC

Output

Voeding uitgangsspanning	27.6 VDC
Uitgangsrimpel	100 mV pk-pk max
Netspanning uitgangsstroom	5 A

Battery

Max. batterij capaciteit	7.2 Ah (x2)
Acculaadstroom	1 A
Batterij oplaadtijd	20 hours
Accu verbreekspanning	19.6 ±0.2 VDC

Physical

Kleur	Hvid
Vormfactor	Stål kabinet

Regulatory

Conformiteit	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57