VV600-PLUS

Detetor Sísmico para Cofres e Casas Fortes

Detecção superior

A série VV600 Plus de detectors sismicos foi desenhada para detector quaisquer tentativas de arrombamento de cofres, cofres nocturnes, ATM's e outros recintos fisicamente protegidos como caixas fortes etc. Estes detectores reagem perante todo o padrão de vibrações produzidos por ferramentos de arrombamento tais como martelos, brocas, pontas de diamante, macacos hidraulicos e ainda outras ferramentas de temperatura como lanças térmicas e maçaricos. Estes detectores têm uma precepção da vibração com um raio entre 3 a 14 metros dependendo do material e design do objecto a proteger.

Imunidade total a falsos alarmes

Estes detectores permitem o normal funcionamento das actividades humanas nas áreas a proteger sem gerar falsos alarmes. Para conseguir este elevado grau de fiabilidade cada detector recorre a três diferentes canais – contagem – integração e explosão para analise da frequência, duração e amplitude de forma a diferenciar disturbios ambientais normais e um verdadeiro ataque de arrombamento. O resultado são detectores com excelente detecção e imunes a falsos alarmes.

Testing & accessories

Esta série VV600 Plus permite que se realizem dois tipos de testes ao seu funcionamento:
Um teste automático à sua electrónica ou através de um transmissor de teste VT705P testar o seu bom contacto físico ao objecto a proteger. Uma gama completa de acessórios permite múltiplas aplicações para atingir a máxima segurança.



Detalhes

- Detecta todos os conhecidos métodos de arrombamento
- Um avançado processador de sinal diferência o ruído ambiente e um verdadeiro arrombamento
- Muito baixo consumo
- Dois possíveis testes de funcionamento
- Sensibilidade ajustável
- Protecção total anti-sabotagem
- Gama completa de acessórios
- Fácil instalação

VV600-PLUS

Detetor Sísmico para Cofres e Casas Fortes

Especificações técnicas

General

Application type	Safe, Tresor
Tamper protection	Temperatura 84° C, ekran wiertarki, styk otwierania, styk pomocniczy
Alarm indication	Wkręt nr 3 wskaźnika LED
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	Promień 3 do 14 m
Sensitivity adjustment	Mikroprzełączniki

Inputs/outputs

Alarm contact	Przekaźnik statyczny, maks rezystancja szeregowa 35 ohm
Test output	Yes

Physical

Colour	Szary (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57