ATS1473-5

ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

Übersicht

Schlüsselanhänger aus Polycarbonat, für die ATS-Näherungsleser. Die Lesedistanz liegt zwischen 0 und 30 cm und ist abhängig von der Ausführung des Lesers.



Einzelheiten

- Lese-/Schreibfähigkeit
- Möglichkeit zur Programmierung eines eindeutigen 4-Billionen, 4-Byte-Sicherheitscodes
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen

ATS1473-5

ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 bis 30 cm
Custom data model	No
Supported readers	Leitores de Proximidade ATS

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	Polycarbonat
Form factor	Suporte para chaves
Physical dimensions	31 x 40 x 5 mm
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-25° bis +50°C
IP rating	IP67

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.