FD2710R

Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 50, 100 m Reichweite



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Bis zu 1.400 qm Überwachungsfläche
- 50 bis 100m Strahllänge
- Bis zu 16m Montagehöhe
- Niedrige Stromaufnahme
- 3 wählbare Alarmschwellen
- Selbsttest und automatische Signal Kompensation
- Automatische Unterscheidung zwischen Alarm und Störung
- Betrieb mit Reflektoren (Prismen)
- Vertikaler und horizontaler Betrieb möglich
- BS5839 Part 5 und EN54 geprüft

FD2710R

Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 50, 100 m Reichweite

Technische Spezifikationen

General

Addressing method	DIP Switches

Electrical

Power supply type	Alimentado por loop

Detection

Optical wave length	880 nm

Physical

Colour	Schwarz, Grau
Mounting type	Wandmontage
Material (contacts)	ABS retardador de chama

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	FD-MB10	Montagebügel für FD700, FD900, FD2700 und FDR-EZ Serien
Detection device	OR2000	Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.