ACL800-PB-S

Pulsante richiesta uscita, colore argento.

Descrizione prodotto

ACL800-PB è pulsante di richiesta uscita con installazione a giorno, può operare in modo indipendente (autonomo) o può anche essere collegato tramite un controller per attivare l'uscita da un'area protetta (ingresso pulsante). Include un cicalino e un doppio LED. La serie ACL800-PB può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off).

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Tecnologia Touch
- Buzzer incluso
- Doppio LED
- Può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off)
- Installazione a giorno
- Retroilluminazione
- Pulsante richiesta uscita touch capacitivo

ACL800-PB-S

Pulsante richiesta uscita, colore argento.

Specifiche tecniche

System

RTE (Request To Exit)	Yes
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No

Technology

Reader type	Touch
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Connector type	Svinesvans

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Sølv
Material	Støbt aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57