ATS1477

Llavero de proximidad Smart Card. 10 ud.

Descripción general

Transpondedor, con forma de lágrima, en color negro, laminado en fibra de vidrio y reforzado con material epoxy. Aporta un resultado y durabilidad sobresaliente en condiciones de entornos agresivos. Puede ser utilizado con la serie de lectores CS1700, ATS1115, ATS1116, ATS1190, ATS1192 y ATS1197. Puede ser programado con el programador de tarjetas ATS1621 y software TITAN. También cuenta con un número de tarjeta interno el cual puede ser utilizado, sin necesidad de utilizar el programador, cuando se emplea en el sistema CS o en ATS en modo IUM*.

* IUM = Intelligent User Module (Módulo inteligente de usuarios)



Detalles

- Capacidad de lectura / escritura
- Microchip y antena integrados
- Posibilidad de funcionamiento con sistemas CS y ATS
- Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 billones de combinaciones
- 4 espacios de memoria para aplicaciones de crédito

ATS1477

Llavero de proximidad Smart Card. 10 ud.

Especificaciones técnicas

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Leser

Technology

Credential type	Nærhed
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PA6
Form factor	Nøgle Fob
Colour	Sort

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57