RF4012I4

Détecteur IRP sans fil 12m 433MHz - 63 bits

Transmetteur unidirectionnel

Ce détecteur communique avec n'importe quel récepteur KGS, Aritech en 433MHz 63 bits.
Le processus d'apprentissage de ce détecteur est identique au processus utilisé avec les détecteurs d'anciennes générations.
Chaque détecteur signale un code d'identification unique à chaque transmission. Le détecteur signale également les états de la batterie et de l'émetteur (signal de supervision) à la centrale toutes les 18 minutes.

Puissance du miroir

Notre technologie brevetée d'optique à miroir avec focale progressive offre une sensibilité égale sur l'ensemble du champ de détection pour ne jamais perdre la trace de la cible. Cette série utilise un double pyro générant 2 rideaux volumétrique pour chacun des 9 ensembles de rideaux.

Traitement du signal 5D

La technologie unique de traitement du signal 5D s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que: la forme, la taille, la vitesse, la durée et l'environnement. Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur évalue la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets. Le résultat de cette combinaison unique est une haute sensibilité de détection avec une haute immunité aux fausses alarmes.

Facilité et souplesse d'installation

1.Facilité d'ouverture et de fermeture.
2.Accès facile pour le remplacement des batteries.
3.Accès facile au miroir optique.
4.Tolérance aux déviations murales (angle de mur) et différentes hauteurs de montage.
5.Perte de couverture limitée lorsque des objets sont placés dans le champ de vision du détecteur IRP.
6.Support de montage pour tous les détecteurs de la série.

Les autres produits de cette gamme

Cette nouvelle série comprend deux variantes: portées de détection et immunité aux petits animaux.
Une gamme esthétique et cohérente entre les différents modèles assure une approche professionnelle lors de l'installation de différents types de détecteurs.



Détails

- Technologie d'optique à miroir brevetée
- Couverture configurable en utilisant des masques de miroir
- Détection complète sous le détecteur
- Traitement du signal "5D" pour une immunité aux fausses alarmes
- Autofocus avec sensibilité constante
- Aucun ajustement requis pour différentes hauteurs de montage
- Tolérance au écart d'angles muraux
- Conception conviviale pour l'utilisateur finale lors du remplacement de batteries
- Compatible ATS1230 ou RXI4N8
- 5 ans d'autonomie avec 1 batterie

RF4012I4

Détecteur IRP sans fil 12m 433MHz - 63 bits

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Väggmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	12 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz arv
Open-air range	300 m

Electrical

Battery lifetime	5 Jahre

Physical

Mounting height	1,8 bis 3 m

Environmental

Environment	Drinnen



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57